

RÜZGARA YÖN VEREN TEKNOLOJİ

Yüksek hızlı ve güçlü fan sistemleri sayesinde mekânlarda homojen hava dağılımını sağlar.

Konforu istediğiniz her an yaşamak için DayRelax salon tipi klimalar, en geniş alanlarda bile en ideal çözümler sunuyor.

Neden DayRelax

DayRelax ilk doğduğu günden beri son teknoloji, sorunsuz ürün parolası ile yola çıktı. Binlerce mutlu müşterimiz ile biz büyük bir aileyiz.



DEKORATİF SALON TİPİ KLİMA

Sadelik ve zarıflığın mükemmel uyumunu zengin silindirik görünümle birleştiren salon tipi klimalar yenilenen tasarımlarıyla DayRelax'da.



Kontrol
Sizde

1



İKLİMLENDİRME UZMANI

Uzun ve geniş hava çıkışı, çok yönlü hava vererek benzersiz bir soğutma ve ısıtma deneyimi yaşatır.

2



ADETA SANAT ESERİ

İkonik yapısı ile odanıza sorunsuz uyum sağlayarak sadece 0.164 m² alanı kaplar. Elit görünümü ile her yere muhteşem uyum sağlar, yaşam alanınıza bambaşka bir hava katar.

3



DOKUNMATİK KONTROL

Hem görsel hem de etkileşimli deneyimde size daha fazla konfor sağlar. Program ve ayarlar üzerinde ihtiyacınız olan tüm hassas kontrolü sağlar.

4



SESSİZ ÇALIŞMA

Klimanızın sessiz çalışması da konforunuz için önemlidir. DayRelax'ın sunduğu düşük ses seviyesinde çalışma performansı ile her ikisinin de tadını çıkarın.

5



3D ÜFLEME

Ünite, daha eşit ve rahat hava akışı sağlayan otomatik yatay salınım ve otomatik dikey salınım işlevine sahiptir. Rahatsızlık vermeden konforlu bir iklimlendirme sunar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üstün özellikleri, yüksek teknolojisi ve çığır açan enerji tasarrufu ile her zaman önde.



Açıklama	İç Ünite	Dış Ünite	XVA71SP XZAS71SP	XVA125B XZAS125B	XVA140B XZAS140B
GÜÇ GİRİŞİ	Voltaj - Faz - Frekans	V-Ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
KAPASİTE	Soğutma Nominal	Btu/h	24000(2340-29100)	41300(10000-42000)	48000(12000-50000)
	Isıtma Nominal	Btu/h	26000(9600-33400)	45000(11500-47000)	55000(14000-64000)
SEZONSAL SOĞUTMA	Ptasarım	kW	7,0	12,1	14,1
	SEER	W/W	6,1	5,8	6,1
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A++	A+	A++
SEZONSAL ISITMA	Ptasarım	kW	5,7	8,4	11,0
	SCOP	W/W	4,6	4,2	4,0
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A++	A+	A+
İÇ ÜNİTE TEKNİK BİLGİLERİ	Fan Motoru Hızı (Yüksek / Orta / Düşük)	r/min	1080/950/800	532/480/428	580/500/400
	Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük)	m3/h	990/760/640	1900/1750/1550	2000/1850/1450
	Ses Seviyesi (Yüksek / Orta / Düşük)	dB(A)	39,5/37,5/34,5	52/49/46/40	51/49/46
	Ses Bıncı Seviyesi (Yüksek)	dB(A)	59	65	66
	Ölçüler (Genişlik / Derinlik / Yükseklik)	mm	405x405x1775	585x405x1830	600x455x1934
	Paketleme (Genişlik / Derinlik / Yükseklik)	mm	2000x510x490	2060x745x520	2080x755x585
	Net Ağırlık / Brüt Ağırlık	kg	29,9/38,4	49,8/61,9	61,7/80,2
DİŞ ÜNİTE TEKNİK BİLGİLERİ	Outdoor air flow	m3/h	3500	5100	7500
	Outdoor noise level	dB(A)	58,5	64	63
	Outdoor sound power level	dB(A)	68	73	71
	Dimension (Genişlik / Derinlik / Yükseklik)	mm	890x342x673	946x410x810	952x415x1333
	Paket Ölçüleri (Genişlik / Derinlik / Yükseklik)	mm	995x398x740	1090x500x875	1095x495x1480
	Net Ağırlık / Brüt Ağırlık	Kg	44,7/47,9	66,9/71,5	91,5/105,4
ELEKTRİKSEL BİLGİLER	Elektrik Besleme	----	Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden
	Besleme Kablo Damar Adedi ve Kesiti (15 m. ye kadar)	Adet x mm ²	3x2,5	3x4	3x4
	Ara Tesisat kablo Damar Adedi ve Kesiti	Adet x mm ²	5x1,5	5x2,5	5x2,5
	Çalışma Akımı (Soğutma)	A	10,4(2,5-16,0)	19,5(3,1-20,4)	20,8(10,9-23,5)
	Çalışma Akımı (Isıtma)	A	8,9(6,7-14,0)	17,0(3,4-19,5)	19,9(13,6-20,7)
	Maksimum Çalışma Akımı	A	20	22,5	29,0
	Otomatik Sigorta Akımı (Gecikmesiz)	A	1x25	1x25	1x35
	Enerji Tüketimi (Soğutma)	Watt	2340(570-3600)	4400(680-4600)	4670(2400-5100)
	Enerji Tüketimi (Isıtma)	Watt	2000(1450-3150)	3900(750-4400)	4470(3030-5220)
	Enerji Tüketimi (maksimum)	Watt	4850	5000	6900
SOĞUTUCU AKIŞKAN VE BORULAMA TESİSATI BİLGİLERİ	Soğutucu Akışkan Tipi	----	R410A	R32	R32
	Sıvı Tarafı Bakır Boru Çapı	inc - (mmØ)	1/4" - 6,35	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52
	Gaz Tarafı Bakır Boru Çapı	inc - (mmØ)	1/2" - 12,57	5/8" 15,88	5/8" 15,88
	İç - Dış Ünite Arası Maksimum Uzunluk	m	50	55	65
	İç - Dış Ünite Arası Maksimum Kod Farkı	m	25	20	30
	Dış Ünite Soğutucu Akışkan Miktarı	kg	1,95	2,3	2,9
	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5,0	5,0	5,0
	İlave Soğutucu Akışkan Miktarı	gr	120	240	240
	Tasarım Basıncı	MPa	42/15	43/17	43/17
KONTROL TİPİ			Uzaktan Kumanda	Uzaktan Kumanda	Uzaktan Kumanda
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI	İç Ortam (soğutma / ısıtma)	°C	17°C ~ 32°C / 0°C ~ 30°C	17°C ~ 32°C / 0°C ~ 30°C	17°C ~ 32°C / 0°C ~ 30°C
	Dış Hava (soğutma / ısıtma)	°C	-15°C ~ 50°C / -15°C ~ 24°C	-15°C ~ 50°C / -15°C ~ 24°C	-15°C ~ 50°C / -15°C ~ 24°C
YÜKLEME ADETLERİ	Konteyner 20' / 40' / 40'HQ	Adet	28/64/75	20/44/49	15/31/34

ÜSTÜN ÖZELLİKLER



Otomatik Çalışma

Hata Teşhis ve
Otomatik Koruma

Otomatik Defrost

Yüksek Verimli
Toz Filtresi

Zaman Ayarı



Uyku Modu



LED Ekran

Otomatik 4 Yönlü
Hava Salınımı

LCD Ekran

Üç Boyutlu Harekete Sahip
Hava Dağıtım Teknolojisi

Program Hafızası



Ön Isıtma



Sessiz Çalışma



Yardımcı Elektrikli Rezistans

Düşük Voltajda
Çalışmaya Başlama

Turbo Modu

Hava Dağıtımı İçin İki Yönlü
Hava Üfleme Plakası

Nem Alma



Yüksek Borulama Mesafesi