

DayRelaX
Infini

Rüzgâra Yön Veren Teknoloji

3 Boyutlu Hava Üfleme Teknolojisiyle Serinliğin Tadını Çıkarın!



WiFi
Seçeneğiyle
Her Yerden
Uzaktan
Kontrol



IClean⁺
İle Daima Temiz
Hava




Akıllı Tozlanma
Önleyici
Sistem



Gold Fin
Özelliği ile
Tam Koruma

%99.9
BAKTERİ
ÖNLEYİCİ MOD



DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR



DayRelax

TEKNİK ÖZELLİKLER DAYRELAX R32

İç Ünite	XTXD25A	XTXD35A	XTXD50A	XTXM71R
Dış Ünite	XRXD25A	XRXD35A	XRXD50A	XRXM71R

Güç Girişi		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz			
Soğutma	Kapasite	Btu/h	9000(3100~11600)	12000(3800~14200)	18000(11570~20130)	24000(7200~28000)
	Çekilen Güç	W	799(100~1240)	1238(130~1580)	1550(560~2050)	2402(420~3200)
	Akım	A	3.47(0.4~5.4)	5.38(0.5~6.9)	6.7(2.4~9)	10.5(1.8~13.9)
Isıtma	Kapasite	Btu/h	10000(2800~11500)	13000(3700~14400)	19000(10580~19960)	25000(5300~28000)
	Çekilen Güç	W	813(120~1200)	1018(100~1680)	1750(780~2000)	2130(300~3100)
	Akım	A	3.53(0.5~5.2)	4.42(0.4~6.9)	7.6(3.4~8.7)	9.3(1.3~13.5)
Sezonsal Soğutma	Ptasarım,soğutma	kW	2.6	3.5	5,3	7,0
	SEER	W/W	6.2	6.1	7,0	6.4
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A++			
Sezonsal Isıtma	Ptasarım,ısıtma	kW	2.3	2.6	4,2	4,9
	SCOP	W/W	4.0	4.0	4.0	4.0
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A+			
İç Ünite Hava Debisi(Yüksek/Orta/Düşük)		m3/h	451/325/255	575/493/454	800/600/500	1090/770/610
İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi(Yüksek/Orta/Düşük)		dB(A)	37/29/25.5	37.5/29/25	41/37/31/20	46/37/34.5/21
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	52	54	56	62
İç Ünite	Ölçüler(G*D*Y)	mm	726x210x291	835x208x295	969*320*241	1083*336*244
	Paketli Ölçüler(G*D*Y)	mm	790x270x370	875x285x375	1045*305*405	1155*415*315
	Net/Brüt Ağırlık	kg	7.8/10.2	8.4/12.1	11.2/15.5	13.6/19.2
Dış Ünite Hava Debisi(Yüksek/Orta/Düşük)		W/W	1750	1800	2100	3500
Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi			55.5	55.5	57	60
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi			60	64	65	67
Dış Ünite	Ölçüler(G*D*Y)	mm	720x270x495	720x270x495	874*330*554	955*342*673
	Paketli Ölçüler(G*D*Y)	mm	828x330x530	828x330x530	940*410*605	1030*438*730
	Net/Brüt Ağırlık	kg	23.2/26.8	23.2/26.8	33.5/38.3	43.9/50.1
Soğutucu Akışkan	Tip		R32			
	GWP		675			
	Şarj Miktarı	kg	0.55	0.55	1,1	1,45
Tasarım Basıncı		MPa	4.3/1.7			
Borulama Limitleri	Sıvı/Gaz	mm(inch)	6.35mm(1/4) 9.52mm(3/8)	6.35mm(1/4) 9.52mm(3/8)	6.35mm(1/4) 12.7mm(1/2)	9.52mm(3/8) 15.9mm(5/8)
	Maks. Borulama Limit	m	25	25	30	50
	Maks. Kot Farkı	m	10	10	20	25
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	Set Sıcaklığı(Soğutma/Isıtma)	C°	16~32/0~30	16~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
	Dış Ünite(Soğutma/Isıtma)	C°	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24
Elektriksel Bilgiler	Anma Güç Girişi	W	2150	2150	2500	3700
	Elektrik besleme		Dış Üniteden			
	Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (Maks. 15M.)	Adetxmm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
	Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	Adetxmm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
	Maks. Çalışma Akımı	A	10	10	13	19
	Otomatik Sigorta Akımı (Gecikmesiz)	A	1x10	1x10	1x16	1x25
Uygulama Alanı(Standart Soğutma)		m²	12~18	16~23	24~35	32~47

Yetkili Bayi:

DAYRELAX GENEL MÜDÜRLÜK
Şerifali Mah. Alptekin Caddesi
No:40 Ümraniye/İstanbul
Tel:+90 216 04 76
www.dayrelax.com.tr
444 0 705

Sirküler: BR.001 Rev.No.1
Tarih: 09.07.2024



Self-cleaning mode reduces coil-trapped bacteria by 99.9% after 2 cleaning cycles

